



5304



5305



5307



5308



5304

5305

5307

5308

Руководство по установке

Подача воды регулируется смесителем. Переключатель позволяет выбрать потолочный душ (рисунок 1: 1), ручной душ (рисунок 1: 2), или душ для тела (рисунок 1: 3)




Рисунок 1.


Уход

1. Чистить душевую кабину следует мягкой тряпкой и чистящими средствами. Чтобы не повредить блестящую поверхность, моющие средства, содержащие абразивные материалы, ацетон или аммиак применять не следует.
2. Известковый налет устраняется предназначенными для этого средствами.
3. Сливное отверстие и насадки следует чистить очень тщательно, чтобы они не засорились.
4. Хромированные детали чистить внимательно.

В комплект душевой кабины входят:

Душевая кабина поставляется в двух упаковках, в которые входят:

- руководство по установке
- основание душа
- передняя часть из стекла с 2-мя дверьми
- 2 уплотнителя (про кладки)
- задняя стенка
- потолок
- монтажный набор
- ручной душ со шлангом



Подготовительные работы перед установкой

1. Для присоединения водопроводных труб к душевой кабине в задней стенке имеются два 1-метровых шланга R1/2 с внутренней резьбой.
2. Для обеспечения слива из душевой кабины предназначены гибкие шланги длиной 70 см, диаметр 40 (рис.2)
3. Для подключения освещения потолка необходимо контактное гнездо 230 вольт.




Рисунок 2.

Руководство по установке

1. Установите основание в выбранном месте. Регулируйте ножки основания с помощью уровня так, чтобы они оказались нужной высоты, а основание - в горизонтальном положении. (Рисунок 1). Затяните гайки ножек.
2. Заполните санитарным силиконом стыки между основанием и задней стенкой (Рисунок 2.). Прикрепите заднюю стенку к основанию болтами M5x25 и гайками. Уплотнители (резиновые прокладки) установите в нижней части. Еще раз подтяните болты.
3. Заполните санитарным силиконом стыки между основанием и передней стенкой. Установите переднюю стенку на основание так, чтобы стрелки указывали вверх. Стрелки находятся на внешней стороне передней стенки. Передняя стенка крепится к основанию болтами и гайками. (Рисунок 3.). Прикрепите переднюю стенку к задней болтами ST4x15. Прикрепите две уплотнительные прокладки так, чтобы одна оказалась над болтом, а другая - под ним. Прикрепите съемную переднюю панель к основанию с помощью специальной клейкой (Рисунок 4).
4. Прикрепите потолок к верхней части передней стенки болтами и гайками.
5. Подтяните все ранее вкрученные болты.
6. Соедините потолочный душ со смесителем с помощью шланга. Зафиксируйте его шаровидной задвижкой.
7. Соедините ручной душ, используя две уплотнительные прокладки, имеющиеся в комплекте.
8. Подсоедините гибкие шланги (R 1;2 " внутренняя резьба) к системе горячего и холодного водоснабжения дома. Красный обозначает теплую воду, а синий - холодную. При желании можете установить имеющиеся в комплекте прокладки на местах соединения системы водоснабжения и гибких шлангов.
9. Для предотвращения повреждений в случае большой концентрации извести в воде рекомендуется использовать фильтры.
10. Подключите потолочное освещение к контактному гнезду 230У (Рисунок 5.). Лампочка Philips TLE 32w/54.



Замена лампочек

1. Выкрутите шланг потолочного душа. Затем освободите гаечное соединение, которым крепится потолочный душ.
2. Стоя внутри кабины, снимите потолочный душ.
3. Снимите пластмассовую панель перекрытия.
4. Отсоедините электрический кабель от светового отверстия. Извлеките из клеммы световую трубку и установите на ее место новую световую трубку.

ESINDAJA EESTIS: DUSCHY MARKETING AS

KADAKA TEE 1, TALLINN 10621

Telefonid: 655 01 06, 655 01 08.

Paigaldus- ja hooldusmeister: 50 13 929.